

RED3.1(b) EMC要求の「EMC規格リスト」



No. ETSI番号	表題
1 ETSI EN 301 489-1	共通技術要件
2 ETSI EN 301 489-2	無線ページング装置の特定条件
3 ETSI EN 301 489-3	9 kHz ~ 246 GHz の周波数で動作する短距離装置 (SRD) の特定条件のための特定条件
4 ETSI EN 301 489-4	固定無線リンクおよび補助装置の特定条件
5 ETSI EN 301 489-5	私設陸上移動無線 (PMR) および付属機器 (音声および非音声) に関する特定条件
6 ETSI EN 301 489-6	デジタル拡張コードレス通信 (DECT) 機器の特定条件機器の特定条件
7 ETSI EN 301 489-7	デジタルセルラー無線通信システム (GSM および DCS) の移動式および携帯式の無線機および付属機器に関する特定条件
8 ETSI EN 301 489-8	GSM 基地局の特定条件
9 ETSI EN 301 489-9	ワイヤレスマイクロフォン、類似の無線周波 (RF) オーディオリンク機器、コードレスオーディオ、および携帯電話のための特定条件
10 ETSI EN 301 489-10	第一世代 (CT1 および CT1+) および第二世代コードレス電話 (CT2) 機器の特定条件
11 ETSI EN 301 489-11	地上波音声放送サービス送信機の特定条件
12 ETSI EN 301 489-12	固定衛星サービス (FSS) において 4GHz から 30GHz の周波数範囲で運用される超小型開口端末、衛星インタラクティブ地球局に関する特定条件
13 ETSI EN 301 489-13	市民バンド (CB) 無線機および付属機器 (音声および非音声) に関する特定条件
14 ETSI EN 301 489-14	アナログおよびデジタル地上波テレビ放送サービス用送信機の特定条件送信機の特定条件
15 ETSI EN 301 489-15	市販のアマチュア無線機器に対する特定条件
16 ETSI EN 301 489-16	移動式および携帯式のアナログ・セルラー無線通信機器に関する特定条件
17 ETSI EN 301 489-17	広帯域データ通信システムに関する特定条件
18 ETSI EN 301 489-18	地上基幹無線 (TETRA) 機器の特定条件
19 ETSI EN 301 489-19	1.5 GHz帯で動作する受信専用移動地球局 (ROMES) の特定条件
20 ETSI EN 301 489-20	移動体衛星サービス (MSS) で使用される移動体地球局 (MES) の特定条件
21 ETSI EN 301 489-21	現在、不使用
22 ETSI EN 301 489-22	地上ベースの VHF 航空用移動・固定無線機器の特定条件
23 ETSI EN 301 489-23	IMT-2000 CDMA, Direct Spread (UTRA 及び E-UTRA) 基地局 (BS) 無線機、中継器及び補助装置のための特定条件
24 ETSI EN 301 489-24	IMT-2000 CDMA 直接拡散 (UTRA および E-UTRA) 移動・携帯 (UE) 無線機および補助装置のための特定条件
25 ETSI EN 301 489-25	CDMA 1x スペクトラム拡散移動局および補助装置のための特定条件
26 ETSI EN 301 489-26	CDMA 1x スペクトラム拡散基地局、リピータ、および補助機器に関する具体的な条件
27 ETSI EN 301 489-27	超低電力アクティブ医療インプラント (ULP-AMI) および関連周辺機器 (ULP-AMI-P) に関する特定条件
28 ETSI EN 301 489-28	無線デジタルビデオリンクの特定条件
29 ETSI EN 301 489-29	401 MHz ~ 402 MHz および 405 MHz ~ 406 MHz の帯域で動作する医療データサービス機器 (MEDS) の特定条件
30 ETSI EN 301 489-30	現在、不使用
31 ETSI EN 301 489-31	超低電力能動医療機器 (ULP-AMI) および関連周辺機器 (ULP-AMI-P) のための 9kHz ~ 315kHz 帯の機器に関する特定条件
32 ETSI EN 301 489-32	地面と壁のブロービングレーダーアプリケーションの特定条件
33 ETSI EN 301 489-33	超広帯域 (UWB) デバイスの特定条件
34 ETSI EN 301 489-34	携帯電話用外部電源 (EPS) の特定条件
35 ETSI EN 301 489-35	2 483.5 MHz ~ 2 500 MHz 帯で動作する低電力アクティブ医療用インプラント (LP-AMI) の特定要件
36 ETSI EN 301 489-50	セルラー通信の基地局 (BS)、中継器および補助機器に関する特定条件
37 ETSI EN 301 489-51	24.05 GHz ~ 24.25 GHz、24.05 GHz ~ 24.5 GHz、76 GHz ~ 77 GHz、および 77 GHz ~ 81 GHz を使用する自動車、地上車両、および監視用レーダ装置のための特定条件
38 ETSI EN 301 489-52	セルラー通信のための特定条件 携帯およびポータブル無線機と補助機器
39 ETSI EN 301 489-53	地上波音声放送及びデジタルTV放送サービス用送信機及び関連付属機器に関する特定条件
40 ETSI EN 301 489-54	地上に設置された航空・気象レーダーの特定条件